



# decofoil™

## iCraft® Deco Foil™ Adhesive Pen - #4824

**Directions:** Always pre-test for best results. First-time use, press down and hold adhesive tip in for 30 seconds or until adhesive starts to flow. Repeat if necessary. Replace cap after use. Use smooth paper for best results.

1. Freehand or stencil with Adhesive Pen, moving pen slowly. Let adhesive dry for approximately 30 seconds to 1 minute.
2. Cut a piece of foil slightly larger than design. Place foil, color side facing up, on top of design.
3. Apply foils to the Adhesive Pen design.

**Option 1-Laminator\*:** Turn on laminator, select 5mil setting and allow 10-minutes to warm up. When ready, place foil covered adhesive design inside folded piece of parchment paper and place project into laminator, using crease as lead edge. Remove project from parchment paper and peel transfer sheet away from design.

**Option 2-Die Cutting Machine:** Place foil-covered adhesive design inside folded piece of cardstock. Run through die cutting machine, using same set-up as for wafer-thin dies. Remove project from cardstock and peel transfer sheet away from design. Die cutting machines vary, adjustments may be necessary.

\*Directions are based on Royal Sovereign laminator model # CS923/1223. Other brands/models, temperature and speed settings may vary.

**Instrucciones:** Haz siempre una prueba preliminar para obtener mejores resultados. Usar por primera vez, presione y sostenga la punta adhesivo durante 30 segundos o hasta que se inicie adhesivo fluya. Repita si es necesario. Reemplace la tapa después de su uso. Utilice papel liso para obtener mejores resultados.

1. Carta blanca o plantilla con pluma adhesiva, moviendo la pluma lentamente. Deje secar el adhesivo durante aproximadamente 30 segundos a 1 minuto.
2. Corte un pedazo de lámina ligeramente más grande que el diseño. Coloque la lámina, con el lado coloreado hacia arriba sobre el diseño adhesivo.
3. Aplicar láminas para el diseño Pluma Adhesiva.

**Opcion 1-Laminador\*:** Prenda la laminadora, seleccione la opción 5mil y deje que se caliente durante 10 minutos. Cuando esté listo, coloque papel de aluminio cubierto de diseño pegamento dentro de papel doblado pergamino y el lugar del proyecto en laminador, utilizando pliegue como borde de avance. Retire proyecto de papel de pergamino y hoja de transferencia cáscara de distancia desde el diseño

**Opcion 2 - maquina de corte (de troquelado):** Coloque papel de aluminio cubierto diseño pegamento dentro de hoja doblada de papel de tarjetas. Ejecutar a través de la máquina de troquelado, utilizando misma configuración para matices finísimas. Retire proyecto de cartulina y transferencia cáscara hoja lejos de diseño. Maquinas de troquelado varían, los ajustes pueden ser necesarios.

\*Las instrucciones están basadas en el modelo laminador Royal Sovereign # CS923/1223. Los ajustes de temperatura y velocidad para otras marcas o modelos pueden variar.